SMS 100

CE

UK CA

TÜV

1 year GARANZIA

MADE IN ITALY

DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA | DISCO TURBO | DISCO PORCELLANATO | DISCO SETTORI

OPTIONAL

SQUADRA 45°/90° SINISTRA | SQUADRA 90° | PROLUNGHE PIANO RIBALTABILI | DISPOSITIVO BLOCCA PIASTRELLE | CONTROSQUADRO | BANCO DI CARICAMENTO | LASER | CONTRO SQUADRO TELESCOPICO | FLANGE MAGGIORATE Ø 200 mm | ASTE CONTENIMENTO ACQUA

IMBALLI



BOX SU PALLET | PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 300-360mm | Ø 25,4mm | 35mm | 135mm | VASCA ESTRAIBILE | GRUPPO MOTORE INCLINABILE | MOVIMENTO A TRONCATRICE | COPRIDISCO AD ASSETTO VARIABILE | TRASMISSIONE DIRETTA | SQUADRA 45°/90° | SQUADRA REGISTRABILE | REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO | GAMBE TELESCOPICHE | GAMBE CON RUOTE | RAFFREDDAMENTO CON POMPA | RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO

- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 100 cm (39 3/8").
- Massimo spessore di taglio: 100 mm (4") in unica passata;
  135 mm (5 1/3") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 350 mm (14"); minimo Ø 300 mm (12").
- Taglio a troncatrice e profondità di taglio regolabile.
- Raffreddamento disco con pompa tramite spruzzo multi getto.
- Copridisco sempre parallelo alla piastrella per garantire il massimo spessore di taglio.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso.
- Squadra ri-calibrabile per garantire precisione nel tempo.
- Vasca in polipropilene integralmente estraibile. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Gruppo porta-motore in acciaio galvanizzato con sistema di scorrimento a 4 carrucole (ciascuna con doppio cuscinetto).
- Carrucole facilmente ri-registrabili: eliminazione del gioco per una duratura precisione di taglio.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzioni jolly 0/47°.
- Gambe telescopiche con doppio dispositivo di sicurezza e con ruote.
- Corredo: disco per porcellanato Ø 300 mm (12"), ruote per trasporto, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.
- Ampia gamma di accessori disponibile.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo										
223MS100EUP	8050532006690	1	230 V 50 Hz	2P+T / 16A	Monofase	3 CV / 2,2 kW	2800	300 mm	12"	2800
223MS100V400P	8050532006461	1	400 V 50 Hz	3P+T+N / 16A	Trifase	3 CV / 2,2 kW	2800	300 mm	12"	2800
223MS100BRP	8050532006829	1	230 V 60 Hz	2P+T / 16A	Monofase	3 CV / 2,2 kW	3360	300 mm	12"	3360
223MS100USP	8050532006836	1	110 V 60 Hz	2P+T / 32A	Monofase	2 CV / 1,5 kW	3360	300 mm	12"	3360

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello												
SMS 100	350 mm 300 mm	14" 12"	100 mm 60 mm	4" 2 3/8"	60 mm 45 mm	2 3/8" 1 3/4"	100 cm 39 3/8"	∞	70x70 cm 27 1/2"x 27 1/2"	147x70xh85 cm 58"x27 1/2"xh 33 1/2"	80 Kg 176.4 lbs	150x73x h95 cm 59"x29"x h37"	98 Kg 216.1 lbs