



UTENSILI APPLICABILI



RULLO SPUGNA SWEEPEX
RULLO SPUGNA CELLULOSA
RULLO SPUGNA AVANA

OPTIONAL



RULLO SPUGNA SWEEPEX
RULLO SPUGNA CELLULOSA
LIQUIDO ANTISCHIUMA

IMBALLI



BOX SU PALLET
PALLETTS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



RULLO SPUGNA AVANA
SPREMITURA REGOLABILE
PRESSIONE REGOLABILE
TRASPORTO ACQUA SENZA POMPA
PARAURTI PROTEZIONE SPUGNA
MANICO RIPIEGHEVOLE
CAPACITÀ VASCA
RIDUTTORE
RINVIO A CATENA

- Elettrospugna per la pulizia di pavimenti in cotto toscano, gres porcellanato, mono-bicottura, marmo, klinker, porfido, pietre naturali, ecc. dal prodotto sigillante (base cemento o resine epossidiche) in fase di sigillatura.
- Non vuota le fughe. Consigliata per medie, grandi superfici.
- Resa 100 m²/ora su superfici di media difficoltà.
- Durata rullo spugna da 150 a 2000 m².
- Spremitura del rullo spugna regolabile.
- Pressione del rullo spugna sul pavimento regolabile.
- Alimentazione acqua al rullo con nastro frangibile.
- Manico pieghevole e ad inclinazione variabile con impugnatura ergonomica.
- Vasca (16 litri) estraibile con ruote.
- Corredo: rullo spugna per sigillanti a base cemento, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo								
380DF	8024648003249	1	230 V 50/60 Hz	Monofase	0,5 CV /0,37 kW	1400 /1680	Spugna "Avana"	18 / 22

DIMENSIONI E PESI

Articolo				
ROSINA	100x50xh 55 cm	40"x20"xh 21 5/8"	56 Kg 123.5 lbs	100x60xh 75 cm 40"x23"xh 29" 67 Kg 147.7 lbs

