



SEGATRICI CON MOTORE O CARRELLO SCORREVOLI



DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA DISCO TURBO DISCO PORCELLANATO DISCO SETTORI

OPTIONAL




BANCO DI CARICAMENTO DISPOSITIVO BLOCCA PIASTRELLE CONTROSQUADRO BANCO SQUADRA SQUADRA SCORREVOLE 45° LASER FLANGE MAGGIORATE Ø 200 mm

IMBALLI



GABBIA PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 300-350mm Ø 25,4mm 20mm 125mm TAGLIO A TIRARE GRUPPO MOTORE INCLINABILE ALZATA MICROMETRICA TRASMISSIONE DIRETTA SQUADRA 45°/90° REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO GAMBE SFILABILI RAFFREDDAMENTO CON POMPA RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO

- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, manufatti in cemento, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 150 cm (59").
- Massimo spessore di taglio: 80 mm (3 1/8") in unica passata; 125 mm (4 7/8") in doppia passata.
- Profondità di taglio con regolazione micrometrica.
- Disco massimo Ø 350 mm (14"); disco minimo Ø 300 mm (12").
- Raffreddamento disco con pompa esterna. Spruzzo multi getto.
- Gruppo motore scorrevole su 4 rulli registrabili.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 47°.
- Gambe sfilabili.
- Corredo: kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Barcode	Box	Lightning Bolt	M	Motor	Motor	Disc	Disc
379MAN230	8024648010414	1	230 V 50 Hz	Monofase	2,8 CV/2,1 kW	2800	-	2800
379MAN400	8024648010421	1	400 V 50 Hz	Trifase	4 CV/3 kW	2800	-	2800

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello	Disc	Box	Box	Box	Box	Box	Box	Box	Box	Box	Box
CM 150	300 mm 12" 350 mm 14"	80 mm 3 1/8" 105 mm 4 1/8"	55 mm 2 1/8" 75 mm 3"	150 cm 59"	∞	106x106 cm 41 5/8" x 41 5/8"	210x90x75 cm 82 5/8"x35 1/2"xh 29 1/2"	150 Kg 330 lbs	250x105x110 cm 827/16"x41 1/3"xh 43 3/8"	195 Kg 429 lbs	

