

GS 86 E ECO 92



SEGATRICI COMPATTE



GS 86




ECO 92

DISCHI APPLICABILI




DISCO CORONA CONTINUA DISCO TURBO

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 100-115mm Ø 20mm PIANO INCLINABILE RINVIO A CINGHIA SQUADRA 90° RAFFREDDAMENTO CON POMPA FORO SEMITONDO FORI QUADRI RETTANGOLARI ACCIAIO INOSSIDABILE

DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA DISCO TURBO

OPTIONAL




SQUADRA SCORREVOLE 45°

IMBALLI



BOX

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 200mm Ø 25,4mm PIANO INCLINABILE TRASMISSIONE DIRETTA SQUADRA 90° RAFFREDDAMENTO AD UMIDO

GS 86

- Per il taglio e jolly, fori quadri, fori tondi, gres porcellanato, mono-bicottura, marmo, granito.
- Dotata di disco abrasivo supplementare per rettificare, sagomare i bordi delle piastrelle.
- Lunghezza di taglio illimitato.
- Massimo spessore di taglio: 25 mm (1") in unica passata; 50 mm (2") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 115 mm (4 1/2"); disco minimo Ø 100 mm (4").
- Struttura in acciaio inossidabile.

- Vasca in plastica rimovibile.
- Rapporto di moltiplica numero giri motore / disco 1 ÷ 2,1. Trasmissione a cinghia Z90.
- Raffreddamento disco con pompa.
- Corredo: disco turbo per ceramica Ø 115 mm (4 1/2"), 5 dischi abrasivi, kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.

ECO 92

- Per il taglio e jolly di gres porcellanato, mono-bicottura.
- Lunghezza di taglio illimitato.
- Massimo spessore di taglio: 36 mm (1 3/8") in unica passata; 72 mm (2 7/8") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 200 mm (8").

- Raffreddamento disco a passaggio in acqua.
- Piano inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 47°.
- Corredo: disco corona continua per ceramica Ø 200 mm (8"), kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE GS 86

Articolo	Barcode	Box	Power	Motor	Speed	Weight	Disc	Accessories
125INOX F	8024648003584	1	230 V 50 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	2800	115 mm 4 1/2"	5800
125INOX 60	8024648017055	1	230 V 60 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	3360	115 mm 4 1/2"	7000
125INOX US	8024648009265	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	3360	115 mm 4 1/2"	7000
125INOX GB	8024648009258	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	2800	115 mm 4 1/2"	5800

MODELLI E SPECIFICHE ECO 92

Articolo	Barcode	Box	Power	Motor	Speed	Weight	Disc	Accessories
370 DF	8024648003607	1	230 V 50/60 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	2800/3360	200 mm 8"	2800/3360
370 USA	8024648010384	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	3360	200 mm 8"	3360
370 GB	8024648009289	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	2800	200 mm 8"	2800

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello	Disc	Thickness	Width	Height	Depth	Weight	Box	Weight
GS86	100 mm 115 mm	4" 4 1/2"	18 mm 25 mm	25/32" 1"	10 mm 10 mm	4" 4"	∞	∞
ECO 92	200 mm	8"	36 mm	1 3/8"	40 mm	1 5/8"	∞	∞

