SHERPA

CE

UK CA

1 year GARANZIA

MADE IN ITALY

DISCHI APPLICABILI

DISCO SETTORI

OPTIONAL

LASER

SQUADRA SNODABILE 45/90°

IMBALLI

GABBIA

PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø 500-630mm | Ø 30mm | 165mm 110mm | 250mm | CARRELLO SCORREVOLE | MOVIMENTO A TRONCATRICE | GRUPPO MOTORE INCLINABILE | RINVIO A CINGHIA | GAMBE TELESCOPICHE | PREDISPOSIZIONE PER SOLLEVAMENTO | GAMBE CON RUOTE | RAFFREDDAMENTO CON POMPA | RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO | VASCA ESTRAIBILE | MANIGLIE

- Per il taglio di laterizi, pietre naturali, manufatti cementizi, ecc… di alto spessore.
- Massimo spessore di taglio in unica passata: 25 cm (10”) con disco Ø 600 mm (23 5/8”)
  20 cm (7 7/8”) con disco Ø 500 mm (20”)
  Massimo spessore di taglio in doppia passata: 25 cm (10”).
- Lunghezza di taglio massima con disco Ø 600 mm (23 5/8”):
  70 cm (27 1/2”) per materiali di spessore 14 cm (5 1/2”).
  45 cm (17 11/16”) per materiali di spessore 25 cm (9 7/8”).
- Lunghezza di taglio massima con disco Ø 500 mm (20”) 70 cm (27 1/2”).
- Disco massimo: Ø 600 mm (23 5/8”). Disco minimo: Ø 400 mm (15 3/4”).
- Rinvio a cinghia per ottimizzare coppia motore e capacità di taglio. Rapporto di riduzione numero di giri motore/disco: 1,1 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.
- Doppia sicurezza protezione disco.
- Raffreddamento disco con pompa esterna ad elevata portata e tramite spruzzo multigetto.
- Vasca in polipropilene. Estraibile per facilitare le operazioni di pulizia. Capacità 56 lt (14.8 Gal).
- Carrello munito di dispositivo anti–ribaltamento e sistema di bloccaggio per il trasporto.
- Carrello munito di 8 carrucole registrabili con doppi cuscinetti.
- Guide carrello in acciaio sostituibili.
- Gambe telescopiche munite di dispositivo di sicurezza.
- Predisposizione per la movimentazione con sollevatore.
- Corredo: kit chiavi, manuale uso e manutenzione, maniglie carrello.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo										
218AS 230SD	8024648017659	1	230 V / 50 Hz	2P+T / 16A	Monofase	3,3 CV / 2,4 kW	1400	–	1260	2000
218AS 400SDN	8024648082466	1	400 V / 50 Hz	3P+T+N / 16A	Trifase	4,5 CV / 3,3 kW	1400	–	1260	2000

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello												
SHERPA	630 mm 25”	25 cm 10”	13 cm 5 1/8”	25 cm 14 cm	10” 5 1/2”	45 cm 70 cm	17 11/16” 27 1/2”	49x49 cm 19”x19”	145x75xh 110 cm 57”x30”xh 43”	137 Kg 302 lbs	170x90xh 140 cm 67”x35 1/2”xh 55”	179 Kg 394.6 lbs
	500 mm 20”	18 cm 7”	11 cm 4 3/8”	18 cm	7”	70 cm	27 1/2”					