



SEGATRICI COMPATTE



DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA DISCO TURBO

OPTIONAL




SQUADRA SCORREVOLE 45°

IMBALLI



BOX

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 200mm Ø 25,4mm PIANO INCLINABILE TRASMISSIONE DIRETTA SQUADRA 90° RAFFREDDAMENTO AD UMIDO

- Per il taglio e jolly di gres porcellanato, mono-bicottura.
- Lunghezza di taglio illimitato.
- Massimo spessore di taglio: 36 mm (1 3/8") in unica passata; 72 mm (2 7/8") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 200 mm (8").
- Raffreddamento disco a passaggio in acqua.

- Piano inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 47°.
- Corredo: disco corona continua per ceramica Ø 200 mm (8"), kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Barcode	Box	Lightning Bolt	M	Motor	Motor	Disc	Disc	
<b>370 DF</b>	8024648003607	1	230 V 50/60 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	2800/3360	200 mm	8"	2800/3360
<b>370 USA</b>	8024648010384	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	3360	200 mm	8"	3360
<b>370 GB</b>	8024648009289	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	2800	200 mm	8"	2800

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello	Disc	Blade	Blade	Blade	Blade	Blade	Dimensions	Weight	Dimensions	Weight
<b>ECO 92</b>	200 mm 8"	36 mm 1 3/8"	40 mm 1 5/8"	∞	∞	∞	47x45xh 27 cm 18 1/2"x18"xh 10 5/8"	16 Kg 35.3 lbs	50x50xh 32 cm 20"x20" xh 13"	17 Kg 37.5 lbs

