



### DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA DISCO TURBO DISCO PORCELLANATO DISCO SETTORI

### OPTIONAL




SQUADRA 45°/90° SINISTRA SQUADRA 90° BANCO DI CARICAMENTO CONTROSQUADRO KIT RUOTE FLANGE MAGGIORATE Ø 200 mm

### IMBALLI



BOX SU PALLET PALLETTS SOVRAPPONIBILI

### CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 300-360mm Ø 25,4mm 35mm 135mm GRUPPO MOTORE INCLINABILE MOVIMENTO A TRONCATRICE TRASMISSIONE DIRETTA REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO GAMBE PIEGHEVOLI SQUADRA 45°/90° SQUADRA REGISTRABILE RAFFREDDAMENTO CON POMPA RAFFREDDAMENTO MULTIPUNTO

- Per il taglio e jolly di gres porcellanato, mono-bicottura, marmo, granito.
- Massima lunghezza di taglio 90 cm (35 1/2").
- Massimo spessore di taglio: 100 mm (4") in unica passata; 135 mm (5 1/8") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 360 mm (14"); minimo Ø 300 mm (12").
- Taglio a troncatrice e profondità di taglio regolabile.
- Raffreddamento disco con pompa a doppio getto.
- Barra di scorrimento e copridisco in alluminio.
- Piani di lavoro in alluminio. Estremamente robusti. Facilmente rimovibili per una agevole pulizia della vasca.
- Telaio in acciaio verniciato.

- Squadra ricalibrabile in alluminio.
- Gruppo motore scorrevole su 4 carrucoli in polipropilene munite ognuna di doppio cuscinetto interno.
- Carrucoli semplici da ri-registrare: eliminazione del gioco per una duratura precisione di taglio.
- Gruppo di scorrimento motore e piantoni in acciaio galvanizzato.
- Gambe ripiegabili.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzioni jolly 0/47°.
- Accessori disponibili: controsquadro, banco estensione laterale con rulli (self-standing), kit 4 ruote + maniglie per gambe.
- Fornita con disco diamantato Ø 350 mm (14") per porcellanato, manuale uso e manutenzione, kit chiavi, pietra ravvivadisco.

### MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Barcode	Box	Lightning Bolt	M	Motor	Motor	Disc	Disc	Disc
<b>224MS 90EU</b>	8024648088611	1	230V 50 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	2800	350 mm	14"	2800
<b>224MS 90BR</b>	8024648090492	1	230V 60 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	3360	350 mm	14"	3360
<b>224MS 90US</b>	8024648090508	1	110V 60 Hz	Monofase	2 CV / 1,5 kW	3360	350 mm	14"	3360

### PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello	Disc	Depth	Arbor hole	Arbor diameter	Motor group	Motor group	Motor group	Motor group	Motor group	Motor group
<b>MISTRAL 90</b>	350 mm 14"	100 mm 4"	60 mm 2 3/8"	90 cm 35 1/2"	∞	63x63 cm 25"x25"	120x60x h60 cm 47 1/4"x23 5/8"x h23 5/8"	60 Kg 132.3 lbs	130x58x h72 cm 51 1/8"x22 3/4"x h 28 3/8"	70 Kg 154.3 lbs

