


SEGATRICI CON MOTORE O CARRELLO SCORREVOLI



DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA DISCO TURBO DISCO PORCELLANATO DISCO SETTORI

OPTIONAL



SQUADRA 45°/90° SINISTRA SQUADRA 90° PRORUNGHE PIANO RIBALTABILI DISPOSITIVO BLOCCA PIASTRELLE LASER

IMBALLI



BOX SU PALLET PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, manufatti in cemento, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 75 cm (29 1/2").
- Massimo spessore di taglio: 80 mm (3 1/8") in unica passata; 150 mm (6") in doppia passata.
- Profondità di taglio regolabile. Copri disco ad assetto variabile.
- Disco massimo Ø 250 mm (10").
- Rapporto di riduzione numero giri motore/disco 1,4 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.
- Doppia sicurezza protezione disco.
- Raffreddamento disco con pompa e spruzzo multi getto.
- Gruppo motore scorrevole su 4 carrucole registrabili.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 47°.
- Gambe ripiegabili con ruote.
- Corredo: disco per porcellanato Ø 250 mm (10") per porcellanato, kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Barcode	Box	Lightning	M	Motor	Motor	Disc	Disc
424ST	8024648007315	1	230 V 50 Hz	Monofase	1,5 CV/1,1 kW	2800	250 mm	10"
424ST60	8024648014764	1	230 V 60 Hz	Monofase	1,5 CV/1,1 kW	3360	250 mm	10"
424STUS	8024648007339	1	110 V 60 Hz	Monofase	1,3 CV/1 kW	3360	250 mm	10"
424STGB	8024648007322	1	110 V 50 Hz	Monofase	1,5 CV/1,1 kW	2800	250 mm	10"

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello	Disc	Depth	Table	Table	Table	Table	Motor	Motor	Weight	Weight
PIKUS 75	250 mm 10"	80 mm 3 1/8"	55 mm 2 1/8"	75 cm 29 1/2"	∞	53x53 cm 20 7/8"x20 7/8"	105x50xh 75 cm 41 3/8"x20"xh 29 1/2"	52 Kg 115 lbs	120x80xh 100 cm 47 1/4x31 1/2"xh 39 3/8"	71 Kg 156.5 lbs

