



Maniglie incluse.

DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA DISCO TURBO DISCO PORCELLANATO DISCO SETTORI

OPTIONAL




CONTROQUADRO LASER SQUADRA SNODABILE 45/90°

IMBALLI



BOX SU PALLET PALLETTS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 300-360mm Ø 25,4mm 170mm 300mm CARRELLO SCORREVOLE MOVIMENTO A TRONCATRICE RINVIO A CINGHIA SQUADRA REGISTRABILE GRUPPO MOTORE INCLINABILE GAMBE TELESOPICHE GAMBE CON RUOTE RAFFREDDAMENTO CON POMPA RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO VASCA ESTRAIBILE MANGLIE

- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, manufatti in cemento, granito ecc..
- Lunghezza di taglio massima 80 cm (31 1/2")
- Larghezza di taglio massima 60 cm (23 5/8").
- Massimo spessore di taglio: unica passata: 120 mm (4 3/4"); doppia passata: 170 mm (6 5/8").
- Struttura in alluminio pressofuso e estruso.
- Profondità di taglio regolabile a mano e bloccabile.
- Gruppo motore inclinabile da 0° a 45°.
- Disco massimo: Ø 360 mm (14"). Disco minimo: Ø 300 mm (12").
- Raffreddamento disco con pompa e tramite spruzzo multigetto.
- Rinvio a cinghia per ottimizzare coppia motore e capacità di taglio. Rapporto di riduzione numero di giri motore/disco: 1,4 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.
- Vasca in polipropilene. Estraibile per facilitare le operazioni di pulizia. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Carrello munito di dispositivo anti-ribaltamento e sistema di bloccaggio per il trasporto.
- Carrello munito di 8 carrucole registrabili con doppi cuscinetti.
- Guide carrello in acciaio sostituibili.
- Gambe telescopiche munite di doppio dispositivo di sicurezza.
- Corredo: disco settori Ø 360 mm (14"), ruote per trasporto, maniglie, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo								
218A	8024648019202	1	230 V 50 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	2800	360 mm 14"	2000
218A 60HZ	8024648019240	1	230 V 60 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	3360	360 mm 14"	2400
218A USA	8024648019226	1	110 V 60 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	3360	360 mm 14"	2400
218A GB	8024648019219	1	115 V 50 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	2800	360 mm 14"	2000

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
SA80	360 mm 14"	120 mm 4 3/4"	65 mm 2 9/16"	80 cm 31 1/2"	60 cm 23 5/8"	50x50 cm 20"x20"	110x75x80 cm 43 3/8"x30"xh 31 1/2"	77 Kg 169.8 lbs	120x80xh 100 cm 47 1/4"x31 1/2"xh 39 3/8"	96 Kg 211.6 lbs

