



SEGATRICI CON MOTORE O CARRELLO SCORREVOLI



DISCHI APPLICABILI



CARATTERISTICHE TECNICHE



- Per il taglio e jolly di laterizi, manufatti in cemento, granito, ceramica, gres porcellanato, marmo ecc..
- Massima lunghezza di taglio 60 cm (23 5/8").
- Massimo spessore di taglio: 75 mm (3") in unica passata; 150 mm (6") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 300 mm (12").
- Raffreddamento disco a passaggio in acqua. Speciale dispositivo di regolazione del livello dell'acqua che garantisce il raffreddamento del disco senza bagnare l'operatore.

- Raffreddamento disco a passaggio in acqua.
- Piano inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 47°.
- Piano scorrevole su dispositivo con cuscinetti coassiali.
- Squadra con regolazione micrometrica.
- Gambe ripiegabili.
- Corredo: disco corona continua per ceramica Ø 300 mm (12"), kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.

IMBALLI



MODELLI E SPECIFICHE

Articolo								
386	8024648003546	1	230 V 50 Hz	Monofase	2,8 CV / 2,1 kW	2800	300 mm 12"	2800

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
TS94/60	300 mm 12"	75 mm 3"	70 mm 2 3/4"	60 cm 23 5/8"	60 cm 23 5/8"	42x42 cm 16 1/2"x16 1/2"	85x80xh 60 cm 34"x31 1/2"xh 23 5/8"	70 Kg 154.2 lbs	88x88xh 70 cm 35"x35"xh 27 1/2"	78 Kg 172 lbs

