

CE UK CA

















































CARATTERISTICHE TECNICHE



































- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc...
- Massima lunghezza di taglio 85 cm (33 1/2").
- Max spessore di taglio: 110 mm (4 1/3") in unica passata; 235 mm (9 1/4") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 360 mm (14"); disco minimo Ø 300 mm (12").
- Profondità di taglio regolabile.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 45°.
- Rinvio a cinghia per ottimizzare coppia motore e capacità di taglio. Rapporto di riduzione numero di giri motore/disco: 1,4 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso.
- Vasca in polipropilene. Estraibile per facilitare le operazioni di pulizia. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Raffreddamento disco con pompa tramite spruzzo multi getto.
- Gruppo motore in alluminio pressofuso. Sistema di scorrimento a 4 carrucole registrabili.
- Squadra ricalibrabile per garantire precisione nel tempo.
- Gambe telescopiche munite di dispositivo di sicurezza.
- Doppia sicurezza protezione disco.
- Copridisco sempre parallelo alla piastrella per garantire il massimo spessore di taglio.
- Corredo: disco per porcellanato Ø 300 mm (12"), ruote per trasporto, pressore piastrelle, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE										
Articolo			M	TIME	M					<u></u>
42085A P	8050532006744	1	230 V 50 Hz	2P+T / 16A	Monofase	3 CV/2,2 kW	2800	300 mm	12"	2000
42085A 400VP	8050532006898	1	400 V 50 Hz	● 3P+T+N / 16A	Trifase	3 CV/ 2,2 kW	2800	300 mm	12"	2000
42085A 60HZP	8050532006904	1	230 V 60 Hz	2P+T / 16A	Monofase	3 CV/2,2 kW	3360	300 mm	12"	2400
42085A USP	8050532006874	1	110 V 60 Hz	O 2P+T / 32A	Monofase	2,2 CV/1,65 kW	3360	300 mm	12"	2400
42085A GRP	8050532006867	1	110 V 50 Hz	OP.T / 32A	Monofase	2 2 CV /1 65 kW	2800	300 mm	12"	2000

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

I RESTALISH E SHIRENSISH													
Modello	+(0))+	; 		<u> </u>	\Rightarrow							2
ZOE 85 ADV	350 mm 300 mm	14"	110 mm 80 mm	4 1/3"	80 mm	3 1/8"	85 cm 33 1/7"	∞	60x60 cm	125x70xh 95 cm 50"x27"x h 37"	80 Kg 176 4 lbs	150x73xh 110cm 59″x29″x h 43″	98 Kg 216 1 lbs







