

BI-BULLDOG ADVANCED AUTOMATICO



MACCHINE PER LAVORAZIONI SPECIALI

DISCHI APPLICABILI



CARATTERISTICHE TECNICHE



IMBALLI



- Per la sagomatura mezzo toro, toro completo, jolly, bisello e rettifica di marmo, granito, gres porcellanato, mono bicottura, ecc...
- Doppio gruppo motore per lavorare in contemporanea con due mole di diversa tipologia e ridurre i tempi di esecuzione lavoro.
- Avanzamento automatico del carrello.
- Massima lunghezza di sagomatura: 120 cm (47 1/4").
- Larghezza minima piastrina/listello: 4 cm (1 9/16"). Massima: 60 cm (23 5/8").
- Massimo spessore/raggio di sagomatura mezzo toro: 30 mm (1 3/16").
- Massimo spessore di sagomatura toro completo: 22 mm (7/8"); raggio mola 11 mm (7/16").

- Tre livelli di finitura: grezzo, rettificato, lucido.
- Rapporto di moltiplica numero giri motore/mola 1 ÷ 1,6. Trasmissione a cinghia poly V.
- Raffreddamento mola ad acqua con pompa.
- Vasca esterna in polipropilene (capacità 80 lt - 21 gal) per facilitarne la pulizia.
- Corredo: carrello universale, kit chiavi, pietra ravviva mola, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Barcode	Box	Lightning Bolt	M	Motor 1	Motor 2	Wheel 1	Wheel 2	Weight
428AUT 230	8024648071767	1	230 V 50 HZ	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	-	-	4480
428AUT 60	8024648071774	1	230 V 60 HZ	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3360	-	-	5370
428AUT USA	8024648071750	1	110 V 60 HZ	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3360	-	-	5370
428AUT GB	8024648071729	1	110 V 50 HZ	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	-	-	4480

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello	Sagoma fascia	Wheel 1	Wheel 2	Wheel 3	Wheel 4	Wheel 5	Wheel 6	Wheel 7	Weight	Dimensions	Weight	
BI-BULLDOG ADV AUTOMATICO	30 mm	1 3/16"	30 mm	1 3/16"	-	-	120 cm 47 1/4"	60 cm 23 5/8"	222x85xh 87"x33"xh 41"	185 Kg 407.9 lbs	250x105x h 98"x41"x h 43"	230 Kg 507.1 lbs
	20 mm	3/4"	20 mm	3/4"	-	-						
	15 mm	5/8"	15 mm	5/8"	-	-						
	10 mm	3/8"	10 mm	3/8"	-	-						
	8 mm	5/16"	8 mm	5/16"	-	-						
		V45°	-	-	15 mm	5/8"						
		90°	30 mm	1 3/16"	-	-						
	11 mm	7/16"	22 mm	7/8"	-	-						

