




MACCHINE PER LAVORAZIONI SPECIALI



DISCHI APPLICABILI



CARATTERISTICHE TECNICHE



IMBALLI



- Per la sagomatura mezzo toro, toro completo, jolly, bisello e rettifica di marmo, granito, gres porcellanato, mono bicottura, ecc...
- Avanzamento automatico del carrello.
- Massima lunghezza di sagomatura: 120 cm (47 1/4").
- Larghezza minima piastrina/listello: 4 cm (1 9/16"). Massima: 60 cm (23 5/8").
- Massimo spessore/raggio di sagomatura mezzo toro: 30 mm (1 3/16").
- Massimo spessore di sagomatura toro completo: 22 mm (7/8"); raggio mola 11 mm (7/16").

- Tre livelli di finitura: grezzo, rettificato, lucido.
- Rapporto di moltiplica numero giri motore/mola 1 ÷ 1,6. Trasmissione a cinghia poly V.
- Raffreddamento mola ad acqua con pompa.
- Vasca esterna in polipropilene (capacità 80 lt - 21gal) per facilitarne la pulizia.
- Corredo: mola per sgrassatura raggio 10 mm (3/8"), carrello universale, kit chiavi, pietra ravviva mola, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Barcode	Box	Lightning Bolt	Ⓜ	Motor	Motor	Disc	Disc	
427AUT 230	8024648071637	1	230 V 50 HZ	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	r.10 mm	r. 3/8"	4480
427AUT 60	8024648071644	1	230 V 60 HZ	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3360	r.10 mm	r. 3/8"	5370
427AUT USA	8024648071620	1	110 V 60 HZ	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3360	r.10 mm	r. 3/8"	5370
427AUT GB	8024648071590	1	110 V 50 HZ	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	r.10 mm	r. 3/8"	4480

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello	Sagoma fascia	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc	Weight	Dimensions	Weight	
BULLDOG ADV AUTO		30 mm 1 3/16"	30 mm 1 3/16"	-	-	120 cm 47 1/4"	60 cm 23 5/8"	200x85xh 100 cm 79"x 33"xh 40"	149 Kg 328.5 lbs	250x105x h 110 cm 98"x41"x h 43"	194 Kg 427.7 lbs
		20 mm 3/4"	20 mm 3/4"	-	-						
		15 mm 5/8"	15 mm 5/8"	-	-						
		10 mm 3/8"	10 mm 3/8"	-	-						
		8 mm 5/16"	8 mm 5/16"	-	-						
		V45°	-	-	15 mm 5/8"						
		90°	30 mm 1 3/16"	-	-						
	11 mm 7/16"	22 mm 7/8"	-	-							

