

BULLDOG ADVANCED CON VOLANTINO



MACCHINE PER LAVORAZIONI SPECIALI

DISCHI APPLICABILI



OPTIONAL



CARATTERISTICHE TECNICHE



IMBALLI



- Per la sagomatura mezzo toro, toro completo, jolly, bisello e rettifica di marmo, granito, gres porcellanato, mono bicottura, ecc...
- Avanzamento del carrello con volantino.
- Massima lunghezza di sagomatura: 120 cm (47 1/4").
- Larghezza minima piastrella/listello: 4 cm (1 9/16"). Massima: 60 cm (23 5/8").
- Massimo spessore/raggio di sagomatura mezzo toro: 30 mm (1 3/16").
- Massimo spessore di sagomatura toro completo: 22 mm (7/8"); raggio mola 11 mm (7/16").

- Equipaggiabile con kit vasca esterna e pompa (optional).
- Tre livelli di finitura: grezzo, rettificato, lucido
- Rapporto di moltiplica numero giri motore/mola 1 ÷ 1,6. Trasmissione a cinghia poly V.
- Raffreddamento mola ad acqua con pompa.
- Corredo: mola per sgrossatura raggio 10 mm (3/8"), carrello universale, kit chiavi, pietra ravviva mola, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Barcode	Box	Lightning Bolt	M	Motor	Motor	Wheel	Wheel	Wheel
427AVOL 230	8024648079701	1	230 V 50 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	r.10 mm	r. 3/8"	4480
427AVOL 60	8024648079718	1	230 V 60 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3660	r.10 mm	r. 3/8"	5370
427AVOL USA	8024648079695	1	110 V 60 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3660	r.10 mm	r. 3/8"	5370
427AVOL GB	8024648079671	1	110 V 50 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	r.10 mm	r. 3/8"	4480

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello	Sagoma fascia	Wheel	Wheel	Wheel	Wheel	Wheel	Wheel	Weight	Dimensions	Weight	
BULLDOG ADV CON VOLANTINO	30 mm	1 3/16"	30 mm	1 3/16"	—	—	120 cm 47 1/4"	99 Kg 218.3 lbs	200x85xh 100 cm 79"x 33"xh 40"	250x100xh 135 cm 98"x40"xh 53"	144 Kg 317.5 lbs
	20 mm	3/4"	20 mm	3/4"	—	—					
	15 mm	5/8"	15 mm	5/8"	—	—					
	10 mm	3/8"	10 mm	3/8"	—	—					
	8 mm	5/16"	8 mm	5/16"	—	—					
	V45°		—	—	15 mm	5/8"					
	90°		—	30 mm	1 3/16"	—					
	11 mm	7/16"	22 mm	7/8"	—	—					

